


Runddraht

Messing

in Ringen · auf Spulen




Abmessung in mm	Kg/m ca.	CW502L CuZn15 weich	CW508L CuZn37 weich hart	CW608N CuZn38Pb2 R410	CW614N CuZn39Pb3 R500
0,25	0,0004	•			
0,30	0,0006	•			
0,35	0,0008	•			
0,40	0,0011	•			
0,50	0,0017	•	•		
0,60	0,0024	•	•		
0,65	0,0028	•			
0,70	0,0033	•	•		
0,80	0,0043	•	•		•
0,90	0,0054	•	•		•
1,00	0,0067	•	•		•
1,10	0,0081	•	•		•
1,20	0,0096	•	•		
1,30	0,0113	•	•		
1,40	0,0131	•	•		
1,50	0,0150	•	•		•
1,70	0,0193	•	•		
1,80	0,0216	•	•		

Runddraht

Messing

in Ringen · auf Spulen



Abmessung in mm	Kg/m ca.	CW502L CuZn15 weich	CW508L CuZn37 weich hart	CW608N CuZn38Pb2 R410	CW614N CuZn39Pb3 R500
2,00	0,0267	•	•	•	•
2,10	0,0294	•			
2,30	0,0353	•			
2,50	0,0417	•	•		•
2,60	0,0451	•			
2,80	0,0523		•		
3,00	0,0601	•	•	•	•
3,20	0,0683				•
3,50	0,0817	•	•	•	•
4,00	0,1068	•	•	•	•
4,50	0,1351		•		•
5,00	0,1668	•	•	•	•
5,50	0,2018				•
6,00	0,2402	•	•	•	•
7,00	0,3270		•		
8,00	0,4270	•	•		•
10,00	0,6673	•	•		